FUNCTION-A/T 車種別注意事項



メーカー	車種	型式	内容
トヨタ	アリスト	JZS147	純正ストラットタワーバー装着車に取付の場合は、専用アッパーマウントが必要となりますので、オーダー時にご指定下さい。
	スープラ	JZA80	REAS車は装着できません。
ニッサン	シルビア	S13	純正ホイールは装着できません。
		S14	純正ホイールは装着できません。
		S15	純正ホイールは装着できません。
	スカイライン	HCR32	寒冷地仕様車は、リアショックアブソーバー下側の取付形状が「コ」の字タイプですので、オーダー時にご指定下さい。
		CPV35	リアはセパレートタイプのため、ハイトアジャスター(標準装備)による車高調整となります。
		V36•PV36•NV36	リアはセパレートタイプのため、ハイトアジャスター(標準装備)による車高調整となります。
	フェアレディZ	Z33	リアはセパレートタイプのため、ハイトアジャスター(標準装備)による車高調整となります。
	180SX	S13	純正ホイールは装着できません。
ホンダ	シビック	FD2	リアはセパレートタイプのため、ハイトアジャスター(標準装備)による車高調整となります。
マツダー	RX-8	SE3P	リアは純正アッパーマウント及び減衰力調整用延長ケーブルが付属です。
	ロードスター	NCEC	リアは純正アッパーマウント及び減衰力調整用延長ケーブルが付属です。
ミツビシ	ランサー	CZ4A	純正ホイールは装着できません。また、リアのスプリングはメインスプリング+ヘルパースプリング(H80-1. 5K)が標準セットです。

[2008/9/1] ENDLESS ADVANCE Co.,Ltd.